



מגהנט

ממטירון חזק להשקיה עדינה ועילה

הדור החדש של ממטירוניים מבית נטפים
מייצר טיפות עדינות ושומר על מרקם הקרקע
הפתרון האידיאלי להשקיה עילה של גידולי ירקות

יישומים

- השקיית ירקות (עמדת ירקות)
- צינון מעל הנוף
- הגנה מפני קרה

מפרט טכני

- מתאים לשימוש על מוט מתכת או על זקף PVC בקטרים 1/2" - 3/4"
- מגיע בארבע ספיקות שונות – 200 / 250 / 350 / 450 ליטר / שעה. הספיקות מחושבות ע"פ לחץ של 23 מטר
- לחץ הפעלה מומלץ – 30 מטר בממטיר הראשון ו 25 מטר בממטיר האחרון
- להשקיה רגילה זווית שילוח 24 מעלות, להשקיה מתחת לנוף זווית שילוח מיוחדת 15 מעלות
- מוגן כנגד קרינת UV, עמידות רבה בתנאי מזג אויר קשים וסוגי דשנים שונים
- הצבות: החל מ 6*6 מטר ועד 12*10 מטר

תכונות ותועלות

- מסנן אישי איכותי לכל ממטיר המאפשר זיהוי מהיר וטיפול מהיר ונוח בסתימות
- מייצר שני סילוני מים המבטיחים את יציבות הממטירון בעת ההשקיה
- מצויד במנגנון נעילה מיוחד, עמיד בפני חדירת חרקים ועכבישים
- ממטיר כדורי מוגן בפני חדירת עלים וענפים הבולמים את סילון המים
- ניתן להתקין מגן דרך (גזרה) המונע הרטבת שטחים לא רצויים

טבלת אחידות פיזור בלחצים שונים:

450 ל/ש			350 ל/ש			ספיקה לחץ:		250 ל/ש			200 ל/ש			ספיקה לחץ:	
3.0	2.5	2.0	3.0	2.5	2.0	הצבות מ'x מ'	3.0	2.5	2.0	3.0	2.5	2.0	הצבות מ'x מ'	3.0	2.0
			81.6	84.5	85.5	9X9	92.2	92.8	92.8	86.1	90.4	89.8	6X6		
			89.0	87.7	85.5	10X9	86.5	86.9	90.4	80.4	80.4	86.3	7X6		
			85.8	83.8		10X10	91.5	93.2	89.3	89.9	91.3	91.0	7X7		
88.2	84.0	85.5				10X12	91.1	89.2	90.3	85.0	86.2	83.3	8X7		
							87.5	89.9	84.4				8X8		

> 86
= 86-88
< 92

הערות כלליות להמטרה נכונה

לחץ הפעלה - לחצי ההפעלה המומלצים הם 3.0 אטמ' בממטיר הראשון בקבוצת ההפעלה ו- 2.5 אטמ' בממטיר האחרון. לחץ מעל 3.0 אטמ' גורם לטיפות קטנות ולרגישות גבוהה לרוח.

לחץ - מתחת ל 2.0 אטמ' האחידות נפגעת קשות. מומלץ לא לעבוד בלחץ של 2.0 אטמ' כדי למנוע פגיעה בגידול גובה הממטיר - מומלץ גובה של 70 ס"מ בין אם זו עמדת מוט מתכת או זקף פ.א.

אנכיות הממטיר - חייב להיות ישר, כל סטייה מורידה את אחידות הפיזור באופן משמעותי.