耐特菲姆(中国) 产品目录-喷头

NETAFIM CHINA PRODUCT CATALOGUE





喷头

1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
7
8

滴耐特 LWP 2450 (低压摇臂喷头)

产品图片	产品编号	工作压力(bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)
	60100-004000		白色+柠檬绿	2.0+1.8	350	
	60100-004001	1.5	棕色+柠檬绿	2.2+1.8	380	8*10
=	60100-004002		紫色+柠檬绿	2.5+1.8	450	

滴耐特 D-NET 6550 (摇臂喷头)

产品图片	产品编号	工作压力(bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)
	60100-002300		灰色	2.3	355	
	60100-002310	2.5	紫色	2.5	400	10 *10
	60100-002320		橙色	2.9	510	

滴耐特 D-NET 8550 (摇臂喷头)

产品图片	产品编号	工作压力(bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)
	60100-000990		灰色+柠檬绿	2.3+1.8	510	11 *12
	60100-001000		紫色+柠檬绿	2.5+1.8	580	11 *12
	60100-001010	2.5	橙色+柠檬绿	2.9+1.8	680	12 *12
	60100-001030		绿色+柠檬绿	3.2+1.8	810	13 *12
•	60100-001040		蓝色+柠檬绿	3.5+1.8	940	13 *12
	60100-001045	3.0	蓝色+黄色	3.5+2.5	1135	10 *15
	60100-001046	5.0	黑色+黄色	4.0+2.5	1275	10 *15

1

滴耐特 D-NET 9575 (摇臂喷头)

产品图片	产品编号	工作压力(bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)
	60100-002000		蓝色+黄色	3.57+2.5	1200	12 *15
//11-0	60100-002010	3.0	绿色+黄色	3.96+2.5	1400	12*15
	60100-002020		灰色+黄色	4.36+2.5	1600	15*15
•	60100-002030		黄色+黄色	4.76+2.5	1800	15 *15
	60100-002040		黑色+黄色	5.10+2.5	2000	15*15

麦格 MEGANET (旋转喷头)

产品图片	产品编号	上盖颜色	流量(L/H)	接口尺寸(inch)	喷洒角度	参考布置间距(m*m)
	63600-001700	黄色	200	1/2	24度	7*8
	63600-001750	紫色	250			7*8
Contract and	63600-001000	绿色	350			8*8
	63600-002000	蓝色	450			8*8
	63600-003000	棕色	550			8*8
	63600-004000	橙色	650			8*8
	63600-004500	红色	750			8*8

^{*}图片仅为示意,上盖颜色以实际描述为准 *表中流量均为工作压力2.3bar下测得

支撑配件

产品图片	产品编号	产品描述
(64520-002490	立杆 1/2"内丝 * 1/2"外丝 长度:40cm
	64520-002485	支撑臂
	64520-002480	底座

超越 SUPERNET (压力补偿微喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	软管长度(cm)	插杆长度(cm)	喷头进口类型	上部轴承类型	接口类型	
	63500-012550	20							
	63500-003100	30							
Ô	63500-015150	40							
	63500-016450	50	带挡水板 大射程	90	30	30 倒刺	标准	倒刺	
	63500-019050	70							
·	63500-020350	90	90						
*山东北台众,庙门 节	63500-021650	110							

^{*}此套装包含:喷头、蓝色插杆、软管、倒刺接头

喷头湿润直径表 (不同流量、不同转子型号)

流量(L/H)	入水底座颜色	工作压力(bar)	湿润直径(m)					
<i>洲</i> 里(L/□)	八小瓜座颜巴	工作压力(bar)	LR	LRD	MR	MRD	SR	SRD
20	粉红色	1.5 – 4.0	4.5	1.5	4.5	2.5	2.5	1.8
30	棕色	1.5 – 4.0	6	1.5	4.5	2.5	3.5	1.8
40	蓝色	1.5 – 4.0	6	1.5	5.0	2.5	3.5	1.8
50	绿色	1.5 – 4.0	7	1.5	5.0	2.5	4.5	1.8
70	黑色	1.5 – 4.0	7	2	6.0	3.0	5	1.8
90	橙色	1.5 – 4.0	7	2	-	-	5	2
110	红色	2.0 – 4.0	8	2	-	-	5.5	2

^{*}LR:大射程喷头 *LRD:带挡水板的大射程喷头 *MR:中射程喷头

MRD:带挡水板的中射程喷头 *MRD:带挡水板的中射程喷头 *SR:小射程喷头 *SRD:带挡水板的小射程喷头 *以上数值均在喷头安装在离地面20厘米的情况下测得

杰罗 GYRONET (微喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	软管长度(cm)	插杆长度(cm)	喷头进口类型	上部轴承类型	接口类型
	64000-024900	40	带挡水板 大射程	90	30			按压平口
A	64000-026150	70				外按压平口	标准	
	64000-026690	90						
	64000-027400	120						

^{*}此套装包含:喷头、蓝色插杆、软管、倒刺接头 *更多流量可选,具体详询耐特菲姆公司

喷头湿润直径表 (不同流量、不同转子型号)

流量(L/H) 入水底座颜色)。北京麻茄鱼	工作压力(bar)	湿润直径(m)							
	八小瓜座颜色	工[F/正/J(Dai)	LR	LRD	MR	MRD	SR SRD 4.5 1.3			
40	蓝色		5.5	1.5	5.5	2.5	4.5			
70	黑色	2.5	7	2	6.5	2.5	5.5	1.3		
90	橙色	2.5	7	2	-	-	6	1.3		
120	红色		8	2	-	-	6.5	1.3		

^{*}LR:大射程喷头 *LRD:带挡水板的大射程喷头 *MR:中射程喷头 *MRD:带挡水板的中射程喷头 *SR:小射程喷头 *SR:小射程喷头 *SRD:带挡水板的小射程喷头 *以上数值均在喷头安装在离地面20厘米的情况下测得

杰罗 GYRONET TURBO (大流量微喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	喷头进口	软管长度(cm)	插杆选项
	64100-002040	200			-	-
	64100-003050	250			-	-
	64100-004040	300	大射程		-	-
	64100-004940	400		1 / O UZIO 455 / ch	-	-
	64100-006000	500		1/2"阳螺纹	-	-
	64100-002370	200			120	含插杆
	64100-003400	250			120	含插杆
	64100-004400	300			120	含插杆

*推荐工作水压: 2.2bar,最大工作水压: 3.0bar *套装产品包含: 喷头、软管、喷头座、插杆

喷头湿润直径表 (不同流量)

流量(L/H)	喷嘴尺寸(mm)	颜色	工作压力(bar)	湿润直径(m)	参考布置间距(m*m)
200	1.89	黄色		10.0	5*6
250	2.14	紫色		10.0	5*6
300	2.31	绿色	2.5	11.0	6*6
400	2.67	蓝色		12.0	7*7
500	3.00	棕色		12.5	7*7

^{*}以上数值均在喷头安装在离地面100厘米的情况下测得

STRIPNET PRO (脉冲防霜冻喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	接口类型
	64400-001150	30	120	倒刺
1	64400-001480	30	200	倒刺

^{*}此套装包含:喷头、软管、倒刺接头

酷耐特 COOLNET PRO (雾化喷头)

产品图片	产品编号	喷嘴数量	单喷嘴流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	63100-052400		5.5	15		
	63100-058900	4	7.5	15	AD40	倒刺
	63100-053100	4	5.5	30	(开启压力4bar)	印米川
	63100-059600		7.5	30		

微耐特 VIBRONET (微喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	64300-002400	40	30	AD20	倒刺
	64300-005120	50	60	开启压力2bar	ן א ניכנ

^{*}此套装包含:喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头

^{*}工作压力范围2-4bar,湿润范围0.5m*5.5m

^{*}喷头具有压力补偿功能

^{*}此套装包含:喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头 *5.5L/H流量喷嘴颜色为绿色,7.5L/H流量喷嘴颜色为灰色 *喷头正常工作压力范围4-5bar

^{*}平均水滴直径65微米

^{*}喷头部分可单独采购,如需预定请联系耐特菲姆公司

^{*40}L/H流量喷头颜色为蓝色,50L/H流量喷头颜色为绿色

^{*}喷头推荐工作压力3bar

^{*}湿润直径4米(在喷头离地面150cm,水压3bar下测得) *喷头部分可单独采购,如需预定请联系耐特菲姆公司

宾耐特 SPINNET (无桥架式微喷头)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	64200-010360	70			按压平口
	64200-013150	90			倒刺
1	64200-017650	120	30	AD15 开启压力1.5bar	按压平口
•	64200-020190	160			按压平口
	64200-021450	200			按压平口

喷头湿润直径表 (不同流量、不同转子型号)

流量(L/H) 喷嘴颜色	工作压力/bas)	湿润直径(m)			
派里(L/□)	吹啪 颜巴	工作压力(bar)	LR	FTL	SR
70	黑色		8	7.5	6
90	橙色		8.5	8.5	6.5
120	红色	2.0-3.0	9	8.5	6.5
160	褐色		9	9	6.5
200	黄色		9.5	9	7

^{*}此套装包含:喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头 *喷头推荐工作压力2.5bar *喷头部分可单独采购,如需预定请联系耐特菲姆公司

^{*}LR:大射程喷头 *FTL:中射程喷头

^{*}SR:小射程喷头 *SR:小射程喷头 *以上数值均在喷头安装在离地面150厘米,水压2.5bar的情况下所测得

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	63000-001900	倒刺/内按压转换接头 黑色
-	63000-001950	倒刺/内按压转换接头 灰色
	63000-001450	外按压/外按压对接头 灰色
	63000-002000	倒刺/外按压转换接头 黑色
	63000-002060	倒刺/外按压转换接头 灰色
	63520-006000	倒刺/倒刺对接头 黑色
	63000-001350	倒刺/倒刺对接头 灰色
	63000-002980	AD15防漏阀 1.5/0.7 bar 蓝色圆点
	63000-003000	AD20防漏阀 2.0/0.9 bar 紫色圆点
	63000-003100	AD30防漏阀 3.0/1.5 bar 绿色圆点
	63000-003200	AD40防漏阀 4.0/1.8 bar 橙色圆点
	63000-003570	15 cm软管+配重 内按压/倒刺
WHAT HAT I	63000-004060	30 cm微管+配重 内按压/倒刺

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	64520-002100	1/2"内丝/6*8PE 转换接头
	65080-000900	1/2"内丝/9*12PE 转换接头
	65080-002830	1/2"内丝/16PE 转换接头
1	63520-005950	6mm钢管夹–蓝色 (适用于超越、麦格喷头)
2 8 0	63520-005970	8mm钢管夹–黑色 (适用于超越、麦格喷头)
	63520-005900	喷头支架-蓝色 (适用于超越喷头)
THE STREET	63000-009800	30cm喷头支架-蓝色 (适配4*6.5 微管)
	64020-002000	6 mm钢管夹–蓝色 (适用于4*6.5 PE软管)
	64020-002100	8 mm钢管夹–蓝色 (适用于4*6.5 PE软管)
	64020-003150	6 mm钢管夹–蓝色 (适用于9*11 PE软管)
	64020-003170	8 mm钢管夹-黑色 (适用于9*11 PE软管)
	60101-000501	1/2"内丝*3/4"或1"内丝 变径接头
	60101-000500	3/4"内丝*3/4"或1"内丝 变径接头

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	65080-001000	6mm钢管,60cm长
	65080-001100	6mm钢管,100cm长
	65080-001200	6mm钢管,120cm长
	65080-001500	8mm钢管,60cm长
	65080-001600	8mm钢管,100cm长
	65080-001700	8mm钢管,120cm长
	40000-004800	4*6.5 黑色软管 200米/卷
Latter 1	40000-004850	4*6.5 灰色软管 200米/卷
	40000-005530	9*12 黑色软管 100米/卷
B	63620-007000	反射罩 (麦格喷头专用)
	64520-002275	螺纹倒刺转换接口 + 8mm 钢管夹 +120cm 9*12 PE 管 + 配 Flatnet快速接口

