

耐特菲姆(中国)

产品目录-外镶式滴头

NETAFIM CHINA PRODUCT CATALOGUE



外镶式滴头

PCJ管上式滴头（压力补偿）	1
PCJ管上式滴头（压力补偿/低压防滴漏）	1
PCJ管上式滴头（压力补偿/高压防滴漏）	1
PCJ管上式滴头（压力补偿/高流量/防滴漏）	2
滴箭	3
微管	3
盲管	3
微管连接件.....	3
工具	4

PCJ管上式滴头 (压力补偿)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21500-000800	1.2	倒刺出水口	棕色	13000
	21500-001000	2.0		红色	
	21500-001150	3.0		蓝色	
	21500-001200	4.0		灰色	
	21500-001400	8.0		绿色	
	21500-001470	12.0		紫红色	
	21500-001050	1.2	平出水口	棕色	12000
	21500-001100	2.0		红色	
	21500-001160	3.0		蓝色	
	21500-001300	4.0		灰色	
	21500-001500	8.0		绿色	
	21500-001560	12.0		紫红色	

*不同流量产品底座颜色不同, 图片仅为示意

*工作压力范围0.5- 4.0bar

*如外镶在1mm壁厚的PE管上,最高工作压力为3.5bar

*如外镶在1.2mm壁厚的PE管上,最高工作压力为4bar

PCJ管上式滴头 (压力补偿/低压防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21520-000900	1.2	倒刺出水口	棕色	13000
	21520-001000	2.0		红色	
	21520-001200	3.0		蓝色	
	21520-001400	4.0		灰色	
	21520-001600	8.0		绿色	
	21520-001670	12.0		紫红色	
	21520-001060	1.2	平出水口	棕色	12000
	21520-001100	2.0		红色	
	21520-001300	3.0		蓝色	
	21520-001500	4.0		灰色	
	21520-001700	8.0		绿色	
	21520-001770	12.0		紫红色	

*不同流量产品底座颜色不同, 图片仅为示意

*工作压力范围0.7- 4.0bar

*如外镶在1mm壁厚的PE管上,最高工作压力为3.5bar

*如外镶在1.2mm壁厚的PE管上,最高工作压力为4bar

*关闭压力值: 0.12bar

PCJ管上式滴头 (压力补偿/高压防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21520-004100	1.2	倒刺出水口	浅棕色	13000
	21520-004400	2.0		粉色	
	21520-004700	3.0		浅蓝色	
	21520-005000	4.0		浅灰色	
	21520-004000	1.2	平出水口	浅棕色	12000
	21520-004300	2.0		粉色	
	21520-004600	3.0		浅蓝色	
	21520-004900	4.0		浅灰色	

*不同流量产品底座颜色不同, 图片仅为示意

*工作压力范围1.5- 4.0bar

*如外镶在1mm壁厚的PE管上,最高工作压力为3.5bar

*如外镶在1.2mm壁厚的PE管上,最高工作压力为4bar

*关闭压力值: 0.18bar

PCJ管上式滴头 (压力补偿/高流量/防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	上盖颜色	包装规格(个/箱)
	21630-001270	20.0	黑色	9500
	21630-001570	25.0	浅棕色	
	21630-001860	30.0	棕色	
	21630-002060	35.0	浅蓝色	
	21630-002300	40.0	蓝色	

*工作压力范围1.0-4.0bar

*如外镶在1mm壁厚的PE管上,最高工作压力为3.5bar

*如外镶在1.2mm壁厚的PE管上,最高工作压力为4bar

*关闭压力值:0.12bar

PCJ管上式滴头 (压力补偿)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

流量(L/H)		1.2	2	3	4	8	12
毛管管径(mm)		建议最大铺设长度(m)					
滴头间距 20 cm	16	120	87	67	56	36	28
	20	199	131	114	95	62	48
	25	280	208	164	137	89	69
滴头间距 40 cm	16	199	146	114	96	62	48
	20	312	206	184	155	101	79
	25	427	326	260	220	146	114
滴头间距 60 cm	16	261	194	152	128	83	65
	20	394	263	238	201	133	104
	25	527	411	332	283	190	149
滴头间距 100 cm	16	357	269	213	155	119	93
	20	513	346	283	275	184	145
	25	660	533	390	380	260	206

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar, 毛管逆坡铺设(坡度2%)下测得

PCJ管上式滴头 (压力补偿/高压防滴漏)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

流量(L/H)		1.2	2	3	4
毛管管径(mm)		建议最大铺设长度(m)			
滴头间距 20 cm	16	92	67	52	44
	20	149	111	87	73
	25	205	155	123	104
滴头间距 40 cm	16	149	111	87	74
	20	225	172	138	117
	25	296	234	190	163
滴头间距 60 cm	16	191	145	115	97
	20	276	217	175	150
	25	350	286	238	206
滴头间距 100 cm	16	253	197	159	135
	20	342	279	231	200
	25	410	353	303	267

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar, 毛管逆坡铺设(坡度2%)下测得

PCJ管上式滴头 (压力补偿/低压防滴漏)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

流量(L/H)		1.2	2	3	4	8	12
毛管管径(mm)		建议最大铺设长度(m)					
滴头间距 20 cm	16	107	78	67	50	32	25
	20	177	131	114	86	56	43
	25	247	185	146	123	80	62
滴头间距 40 cm	16	177	131	114	86	56	43
	20	273	206	184	138	91	71
	25	369	285	229	195	130	102
滴头间距 60 cm	16	230	172	152	114	75	58
	20	342	263	238	178	119	93
	25	449	356	290	249	169	133
滴头间距 100 cm	16	311	237	213	160	106	83
	20	438	346	322	242	164	129
	25	548	410	379	330	229	182

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar, 毛管逆坡铺设(坡度2%)下测得

PCJ管上式滴头 (压力补偿/高流量/防滴漏)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

流量(L/H)		20	25	30	35	40
毛管管径(mm)		建议最大铺设长度(m)				
滴头间距 40 cm	16	31	27	24	22	20
	20	52	45	40	36	34
	25	74	65	58	53	48
滴头间距 80 cm	16	52	46	41	37	34
	20	82	72	64	58	54
	25	118	103	92	84	78
滴头间距 100 cm	16	61	53	47	43	40
	20	95	83	74	68	62
	25	136	119	107	97	90
滴头间距 300 cm	16	126	111	99	90	84
	20	186	165	147	135	126
	25	258	231	207	192	177

*所有数据均在毛管入口压力为3.0bar, 毛管逆坡铺设(坡度2%)下测得

滴箭

产品图片	产品编号	产品描述	包装规格(支/箱)
	22000-001300	角型滴箭 2.3L/H	1250
	22000-000900	角型滴箭(短型) 2.3L/H	3000
	32000-001841	插箭	1000

*可选择其他型号的此类产品, 如需预定请致电耐特菲姆公司

微管

产品图片	产品编号	外径/内径	颜色	每卷长度(m)
	40000-002000	5mm/3mm	黑色	100
	40000-002100	5mm/3mm	黑色	200
	40000-002200	5mm/3mm	黑色	500
	40000-002250	5mm/3mm	黑色	1000
	40000-002060	5mm/3mm	灰色	100
	40000-002120	5mm/3mm	灰色	200
	40000-002130	5mm/3mm	灰色	500
	40000-002260	5mm/3mm	灰色	1000

盲管

产品图片	产品编号	管径(mm)	壁厚(mm)
	19950-001450	16	1.0
	19950-001200	16	1.2
	19950-008700	20	1.0
	19950-008400	20	1.2
	19950-082680	25	1.5

微管连接件

产品图片	产品编号	产品描述
	32000-002560	4分水出口
	32000-002530	2分水出口
	32000-002580	4分水出口带阳按压接口
	32000-001000	倒刺堵头 (3mm/7mm PE管开孔)
	32000-001100	倒刺堵头 (5mm PE管开孔)

工具

产品图片	产品编号	产品描述
	45000-001530	3mm打孔器(迷你型)
	45000-001320	3mm打孔器(带金属辅助滴头插入器)
	45000-001300	3mm打孔器(带塑料辅助滴头插入器)
	45000-001000	3mm打孔器(金属)
	45000-001400	8mm打孔器(金属)
	45000-001450	8mm打孔器(带塑料辅助滴头插入器)
	45000-001600	3mm打孔器(适用于16和20mmPE管)
	45000-001615	3mm打孔器(适用于25和32mmPE管)
	45000-001380	滴头插入器(适用于16-20-25-32mmPE管)



2018-05