


FLEXNET™



Uygulamalar:

Tarım, bahçecilik ve diğer taşınabilir su uygulama sistemlerinde kullanım için.

Faydalar:

- Ürün ağırlığı, çiftçinin ihtiyacına uygun aralıklarla önceden sipariş edilmiş kaynaklı çıkışlar ve yapıştırıcı ya da Teflon gerektirmeyen özel tasarım damlatıcı hattı konnektörleri sayesinde basit ve hızlı montaj ve toplama sonucunda iş gücü tasarrufu sağlar.
- Patentli çıkışlar ile boru arasındaki mükemmel sızdırmazlık sayesinde daha az çapalama ve çamurlu nokta oluşumu ve uzun yıllar en üst düzey performans garantisini.
- Piyasadaki diğer tali borularda yaygın olan "yılanlaşma" sorununun ortadan kaldırılması sayesinde, damlatıcı hattı sezon boyunca aynı pozisyonda sabit kalır.
- Hem güç hem de hafiflik sağlayarak çok çeşitli yerleşim ve toplama şekillerine imkan veren benzersiz örgü yapısı sayesinde uzun ömürlü bir üründür. Isıya dayanıklılık amacıyla beyaz renklidir, kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Basitlik ve bağlanabilirlik sağlayan eksiksiz bir yardımcı ürün gamı ve ürün performansını en üst seviyeye çıkmasını garanti eden bakım.

Özellikler:

- ISO 16438 standardına uygundur.
- Mevcut çaplar: 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
- Maksimum çalışma basıncı Boru çapına bağlı. Boş boru ve dahili entegral konnektör boru için eşit basınç.
- Bobin uzunluğu: 50 veya 100 metre.
- Entegral konnektörler ile ana boş boru veya ikincil dağıtım borusu olarak kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı güçlendirilmiş Polipropilen örgüler.
- Güneşe dayanıklılık amacıyla beyaz renkli, kimyasal maddelere yüksek direnç ve UV ışınlarına dayanıklılık.
- Boru ve dahili entegral konnektörler %100 polipropilenden mamul olup tamamen geri dönüşümlüdür.
- Dallandırma konnektörleri, damlatıcı hattı bağlantı elemanları ve boylamasına konnektörlerden oluşan eksiksiz ürün gamı.
- Kolay teşhis için siyah şerit.