

Barb / Kurtağzı Konnektörler

Uygulamalar:

Netafim™, damlatıcı hatları için 4 konnektör alt ürün gamı sunmaktadır: 12, 16, 17 ve 20mm.

Kalın duvarlı damlatıcı hatlarında 0,9, 1,0 ve 1,2 mm



Avantajları:

- Montajı kolaydır
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Dayanıklı tek parçalı yapıdadır

Çıkış Konnektörleri

Uygulamalar:

Tali hatları damlatıcı hatlarına bağlar.

Faydalar:

- UV ve kimyasal maddelere dayanıklı polimer gövde ile daha uzun ömür
- Kolay montaj ve işletim ile birlikte iş gücü tasarrufu sağlayan basit yapı
- Kolay montaj sağlayan ve minimum bakım gerektiren çok maksatlı yapı



Kaplin Konnektörler

Uygulamalar:

0,15 mm (6mil) ila 1,2 mm (47mil) arası kalın, orta ve ince duvarlı hatlarda (2 farklı konnektör modeli) .

Faydalar:

- Son derece güvenilir bir konnektördür (somunla sabitlenir).
- Toplama işleminde karışıklıkları minimum düzeye indirecek şekilde çok kısa (mümkün olan en kısa).
- Mekanik gereçlerin içinden geçerken karışıklıkları minimum düzeye indirecek şekilde çok dar (tuttuğu damlatıcı hattından çok az daha geniş).
- Kolayca açılır (gerektiğinde).
- Kimyasal maddelere dayanıklıdır.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.



Dönme Kilitli Konnektörler

Uygulamalar:

0,15mm (6mil) ila 0.8mm (32mil) arası kalın ve orta duvarlı hatlarda.

Faydalar:

- Son derece güvenilir bir konnektördür (somunla sabitlenir).
- Kolayca açılır (gerektiğinde).
- Son derece uzundur - SDI uygulamalarında damlatıcı hattında çatlak/patlama olması ve kesim ve onarım gerekmesi halinde, borunun her iki ucunu bu konnektörü kullanarak kolayca bağlamak mümkündür



Yüzüklü Konnektörler

Uygulamalar:

0,15mm (6mil) ila 0.8mm (32mil) arası kalın ve orta duvarlı hatlarda.

Faydalar:

- Son derece güvenilir bir konnektördür
- Kullanımı son derece kolaydır
- Belirli modellerde konnektör tek parçalı halde tedarik edilir
- (sekmanlar monte edili)
- Gerektiğinde borudan kolayca sökülebilir
- UV ışınlarına dayanıklıdır

