

MEGANET™ 15D

Uygulamalar:

Ağaç altı sulama ve gölgelikli/ağlı seralar için.

Sebze ve açık tarla ürünleri, açık fidanlıklar, ürün çimlendirme, don azaltımı, meyve bahçeleri soğutma ve çatı tozu temizleme uygulamaları için.

Avantajları ve Özellikleri:

- Yüksek ve homojen verim sağlar
- MegaNet™'in simetrik yapısı, suyun iki eşit su jetine ayrılmasına olanak vererek daha dengeli bir sprink elde edilmesini ve bu sayede son derece yüksek bir su dağıtım homojenliği elde edilebilmesini sağlar.
- Daha yüksek çimlendirme yüzdesi
- Hassas su jeti ve zemine yakın noktalarda görece küçük damlalar sayesinde MegaNet™, sulama işleminin tamamı boyunca (başlangıç ve kapatma dahil) toprakta oyuk açmaz ve böylece tohumların topraktan açığa çıkmasını önler.
- Daha düşük bakım giderleri
- MegaNet™, açma mekanizması sayesinde sadece sulama sırasında açılır. Bu mekanizma, böceklerin ve toprak partiküllerinin sprink içerisine girmesini önleyerek memeyi ve hareketli sprink parçalarını korur.
- Her MegaNet™ sprink, meme içerisindeki suyun temizliğini güvence altına alan bir entegral filtreye sahiptir. Ayrıca bu filtre, gerekli durumlarda kolaylıkla temizlenebilir.
- Kimyasal maddeler, gübre ve güneş ışınlarına dayanıklı üstün hammadde bileşimi sayesinde uzun ürün ömrü sağlar.

Özellikler:

- 7 farklı nominal debi: 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 l/sa.
- Nominal debi basıncı 2,3 bar.
- Önerilen çalışma basıncı: 2,0 ila 3,0 bar (sprinkler başlığında).
- Önerilen filtrasyon: 400 mikron / 40 gözenek.
- Filtrasyon yöntemi, suyun türüne ve su içerisinde mevcut toprak partiküllerinin konsantrasyonuna göre seçilmelidir. Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, ana filtre öncesine bir Hidrosiklon monte edilmelidir.
- Kum/silt/kil katıların 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Sabit setlere veya sökülebilir tarla stantlarına monte edilebilir.
- UV korumalı, her tür iklim koşuluna ve tarım uygulamalarında enjekte edilen besin maddelerine dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.
- Su yörüngesi: 15 derece
- Giriş konektörü:
- 1/2" Dişli giriş konektörü
- 20 MM ISO giriş konektörü (PVC'ye yapıştırılır)
- 1/2" ASTM giriş konektörü (PVC'ye yapıştırılır)
- Kolay tanıma sağlayan renk kodlu kilitli pimler ve kapaklar.
- 2 dengeli su jeti.
- Her sprink içerisinde bağımsız filtre.
- MegaNet™ sprink ISO 8026 standartlarına uygundur ve üretimi İsrail Standartları Enstitüsü (SII) tarafından onaylanmıştır.

