



## UNIRAM™ RC יונירעם גד"ש

טפטפת מווסתת אינטגרלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך

### יישומים:

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים:

- מערכות השקיה טמונות.
- גידולי שורה רב שנתיים.

### מפרט טכני:

- ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב – 5 עד 40 מטר.
- מסנן אישי וגדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
- מנגנון טורבונט כפול עם מעברי מים גדולים במיוחד.
- ליישום בצינורות בעלי עובי דופן 0.9 עד 1.2 מ"מ.
- טפטפת מוזרקת, CV נמוך במיוחד.
- דיאפרגמת סיליקון איכותית.
- עמידות בפני קרינת UV ובפני למרבית הכימיקלים בשוק החקלאי.
- טפטפת היונירעם עומדת בתנאי התקן המחמיר ISO 9261. ובאישור מכון התקנים הישראלי.
- זמינה בספיקות: 0.7 / 1.0 / 1.6 / 2.3 / 3.5 ל"ש
- זמינה בקוטר צינור 16 מ"מ – 500 מטר בגליל
- זמינה בקוטר צינור 20 מ"מ – 300 מטר בגליל / 4500 מטר בתוף.

### תכונות ותועלות:

- טפטוף מווסת: 100% אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה.
- מנגנון ניקוי מתמשך: מסלק חלקיקי לכלוך מתוך הלבירינט ועוזר לאחידות הספיקה במהלך ההשקיה.
- מנגנון טורבונט כפול: מבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים להתמודדות עם מי השקיה קשים.
- עמידות מקסימאלית לסתימות לאורך שנים רבות.
- כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור: דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן